

# SILLA SALVAESCALERAS SUPERGLIDE

(Solo para tramos rectos sin cambios de pendiente)

Cliente / Dirección de instalación

Fecha solicitud:

Referencia:


Distribuidor

Tlf. Contacto

## DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS GENERALES

Mano de instalación

Izquierda	Derecha
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Material escalera

Alimentación 230 v.

Abajo	Arriba
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Medidas de ocupación

A: Anchura con reposabrazos	560 mm.
B: Anchura sin reposabrazos	445 mm.
C: Anchura de respaldo	370 mm.
D: Profundidad del asiento	410 mm.
E: Desde reposapiés al asiento	445 mm.
F: Espacio necesario al pie de las escaleras	660 mm.
G: Anchura desde la pared al asiento:	40 mm.
K: Profundidad total (plegada)	325 mm.
L: Profundidad total (asiento abierto)	585 mm.

Medidas de peldaños

a (tabica)	b (huella)
a1	b1
a2	b2
a3	b3
a4	b4
a5	b5
a6	b6
a7	b7
a8	b8
a9	b9
a10	b10
a11	b11
a12	b12
a13	b13
a14	b14
a15	b15
a16	b16
a17	b17
a18	b18
a19	b19
a20	b20
a21	b21
a22	b22
a23	b23

